

Název	SIGA PRO REALFIX PROFESSIONAL Lepidlo na NOVODUR
Vlastnosti	Lepidlo na bázi polymerů PVC v organických rozpouštědlech, vytvářející trvale pružný, vodovzdorný spoj.
Použití	Lepení sanitárních rozvodů, okapů, střešních svodů, kanalizačních a odpadní rour.

Technické údaje

Vzhled:	nestékavá kapalina
Sušina:	18%
Měrná hmotnost:	0,97 - 0,98g/cm ³
Spotřeba:	200-300g/m ²
Čas odvětrání:	0 min.
Otevřený čas:	5 - 10 sek.
Zatížitelnost stud. vodou:	2 hod.
Vytvrzení spoje při +20°C:	24 hod.
Aplikační teplota:	+5°C až +30°C
Tepelná odolnost:	0°C až +80°C
Odolnost UV záření:	ne
Doba skladování:	12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení
Barva:	čirá
Balení:	tuba 130 ml

Příprava podkladu	Lepený povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Je vhodné povrch zdrsnit. Na obě lepené plochy nanese tenkou vrstvu lepidla a ihned spojíme. Spojované části k sobě pevně přitiskneme po dobu minimálně 1 minuty. Rovinné spojované plochy (např. desky) je nutno zatížit v místě spoje po celou dobu schnutí. Přebytek lepidla okamžitě odstraňte. Při lepení trubek je třeba dodržet minimální toleranci lícovaného spoje. K úplnému vytvrzení spoje dojde po 24 hodinách při teplotě +20°C. Použité nářadí můžete očistit lihem.
Upozornění	Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. Chraňte před mrazem! Skladujte v originálním balení při teplotě +15°C až +25°C, bez vystavení přímému slunečnímu záření. Během skladování se zvyšuje viskozita. Obsahuje: Aceton (ES 200-662-2), Butanon (ES 201-159-0), Dichlormethan (ES-200-838-9).
Bezpečnost	Vysoce hořlavý! Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Při nadýchání postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Při styku s kůží odstraňte kontaminovaný oděv a pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.