

Název	SIGA PRO MULTIFIX ACRYLIC BOND Montážní akrylátové lepidlo																				
Vlastnosti	Jednosložkový akrylátové lepidlo pro interiérové použití, kdy alespoň jeden povrch je savý.																				
Použití	Lepení široké škály materiálů: dřevo, keramické materiály, beton, hobra, lepenka, překližka, MDF (polotvrdá lepenka), polystyren, PVC-U (neměkčené PVC), plasty, cihly, kámen a jiné. Vhodný pro povrchy: omítky (vnitřní), beton, porézni beton, pemza, vláknobeton, sádkartonové desky, sádkové podlahy, dřevěné materiály (např. dřevotříska) a tvrdé polyuretanové pěny. Bez nutnosti fixování spoje mechanickými fixačními pomůckami. Nedoporučuje se pro aplikace namáhané častým stykem s vodou a vlhkostí.																				
Technické údaje																					
	<table border="1"> <tr> <td>Vzhled:</td> <td>nestékavá pasta</td> </tr> <tr> <td>Měrná hmotnost:</td> <td>1,37 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>Otevřená doba:</td> <td>15 min.</td> </tr> <tr> <td>Aplikační teplota:</td> <td>+10°C až +50°C</td> </tr> <tr> <td>Tepelná odolnost:</td> <td>-20°C až +70°C</td> </tr> <tr> <td>Odolnost UV záření:</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>Teplota skladování:</td> <td>+5°C až +25°C</td> </tr> <tr> <td>Doba skladování:</td> <td>24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení</td> </tr> <tr> <td>Barva:</td> <td>bílá</td> </tr> <tr> <td>Balení:</td> <td>kartuše 300 ml</td> </tr> </table>	Vzhled:	nestékavá pasta	Měrná hmotnost:	1,37 g/cm ³	Otevřená doba:	15 min.	Aplikační teplota:	+10°C až +50°C	Tepelná odolnost:	-20°C až +70°C	Odolnost UV záření:	ano	Teplota skladování:	+5°C až +25°C	Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení	Barva:	bílá	Balení:	kartuše 300 ml
Vzhled:	nestékavá pasta																				
Měrná hmotnost:	1,37 g/cm ³																				
Otevřená doba:	15 min.																				
Aplikační teplota:	+10°C až +50°C																				
Tepelná odolnost:	-20°C až +70°C																				
Odolnost UV záření:	ano																				
Teplota skladování:	+5°C až +25°C																				
Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení																				
Barva:	bílá																				
Balení:	kartuše 300 ml																				
Příprava podkladu	Podklad musí být suchý, čistý, zbaven prachu, špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících látek. Čistota podkladu je důležitá pro přilnavost. Jeden z lepených povrchů musí být savý, pro dosažení pevného spojení musí dojít k odpaření vody. V případě velmi savých povrchů, jako je sádra, MDF, dřevotříska (ne OSB) či hliněné cihly, je možné že lepidlo zaschne příliš rychle a nevytvoří dostatečnou vazbu, proto doporučujeme pro zlepšení lepidlosti povrch těchto materiálů navlhčit rozprašovačem s vodou.																				
Upozornění	Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. Chraňte před mrazem! Neobsahuje rozpouštědla.																				
Bezpečnost	Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.																				