

<b>Název</b>	<b>SIGA PRO TEFLONOVÝ SPREJ</b> <b>Technický sprej</b>												
<b>Vlastnosti</b>	Univerzálně použitelný kluzný, vodoodpudivý prostředek na bázi PTFE (neobsahuje silikon), tepelně odolný od -50°C do +260°C, vytvářející suchý (nemastný), vysoce přílnavý a nešpinící film určený pro automobilový a strojírenský průmysl, dílnu, ale i domácnost. Odolný vůči solím, zásadám a kyselinám.												
<b>Použití</b>	Zabraňuje předčasnému opotřebení a zadření, snižuje tření, odstraňuje vrzání, skřípot a pískot. Odpuzuje nečistoty, prach, vlhkost, vodu a je antiadhezivní. Je určen pro mazání vodících lišt, kolejnic, kolejniček, sedadel, střešních oken, posuvných částí, teleskopických táhel a antén, kabelových průchodů a prostupů, mechanických elektropínačů, elektromagnetických ovladačů, pantů apod. Hodí se výborně také k promazání tepelně namáhaných dílů, kluzných a třecích ploch apod. Zajišťuje dlouhodobé a kvalitní promazání dílů. Není agresivní vůči kovům, plastům ani gumě.												
<b>Technické údaje</b>													
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="408 790 751 824"><b>Vzhled:</b></td> <td data-bbox="754 790 1441 824">emulze</td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 828 751 862"><b>Tepelná odolnost:</b></td> <td data-bbox="754 828 1441 862">-50°C až + 260°C</td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 866 751 900"><b>Teplota skladování:</b></td> <td data-bbox="754 866 1441 900">+5°C až +25°C</td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 904 751 987"><b>Doba skladování:</b></td> <td data-bbox="754 904 1441 987">36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu v originálním dobře uzavřeném balení</td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 992 751 1025"><b>Barva:</b></td> <td data-bbox="754 992 1441 1025">šedobílá</td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 1030 751 1064"><b>Balení:</b></td> <td data-bbox="754 1030 1441 1064">dóza sprej 400 ml</td> </tr> </table>	<b>Vzhled:</b>	emulze	<b>Tepelná odolnost:</b>	-50°C až + 260°C	<b>Teplota skladování:</b>	+5°C až +25°C	<b>Doba skladování:</b>	36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu v originálním dobře uzavřeném balení	<b>Barva:</b>	šedobílá	<b>Balení:</b>	dóza sprej 400 ml
<b>Vzhled:</b>	emulze												
<b>Tepelná odolnost:</b>	-50°C až + 260°C												
<b>Teplota skladování:</b>	+5°C až +25°C												
<b>Doba skladování:</b>	36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu v originálním dobře uzavřeném balení												
<b>Barva:</b>	šedobílá												
<b>Balení:</b>	dóza sprej 400 ml												
<b>Příprava podkladu</b>	Povrch musí být suchý, čistý a hladký. Dózu před použitím dobře protřepejte, min. 1 minutu při slyšitelném zvuku kuličky. Aplikujte rovnoměrně v tenké vrstvě, ve vzdálenosti 20 - 30 cm od povrchu. Dle požadavku tloušťky filmu postup opakujte.												
<b>Upozornění</b>	Nádobka je pod tlakem, nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorázejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Chraňte před mrazem!												
<b>Bezpečnost</b>	Extrémně hořlavý. Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku. Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží možná. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte pouze v dobře větraných místnostech.												