

Název	SIGA PRO BUTYL Butylenový tmel																								
Vlastnosti	Plastický butylenový těsnící tmel aplikovatelný na vlhké podklady na porézní a neporézní materiály.																								
Použití	Tmelení a utěsňování kanalizačních hrdel, spárování a vyplnění spár obvodových pláštěů budov nebo ke spárování skleněných konstrukcí v rámech (skleníky, zimní zahrady apod.), dotmelování lemů okolo komínů. Je odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření.																								
Technické údaje																									
	<table border="0"> <tr> <td>Vzhled:</td> <td>pastovitá lepkavá látka</td> </tr> <tr> <td>Měrná hmotnost:</td> <td>1,3 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>Stékavost ve žlábků:</td> <td>max. 5 mm</td> </tr> <tr> <td>Smrštění:</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>Aplikační teplota:</td> <td>+5°C až +30°C</td> </tr> <tr> <td>Tepelná odolnost:</td> <td>-40°C až +80°C</td> </tr> <tr> <td>Odolnost UV záření:</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>Teplota skladování:</td> <td>+5°C až +25°C</td> </tr> <tr> <td>Doba skladování:</td> <td>24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení</td> </tr> <tr> <td>Přetíratelný:</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>Barva:</td> <td>šedá</td> </tr> <tr> <td>Balení:</td> <td>kartuše 310 ml, salám 600 ml</td> </tr> </table>	Vzhled:	pastovitá lepkavá látka	Měrná hmotnost:	1,3 g/cm ³	Stékavost ve žlábků:	max. 5 mm	Smrštění:	8%	Aplikační teplota:	+5°C až +30°C	Tepelná odolnost:	-40°C až +80°C	Odolnost UV záření:	ano	Teplota skladování:	+5°C až +25°C	Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení	Přetíratelný:	ano	Barva:	šedá	Balení:	kartuše 310 ml, salám 600 ml
Vzhled:	pastovitá lepkavá látka																								
Měrná hmotnost:	1,3 g/cm ³																								
Stékavost ve žlábků:	max. 5 mm																								
Smrštění:	8%																								
Aplikační teplota:	+5°C až +30°C																								
Tepelná odolnost:	-40°C až +80°C																								
Odolnost UV záření:	ano																								
Teplota skladování:	+5°C až +25°C																								
Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení																								
Přetíratelný:	ano																								
Barva:	šedá																								
Balení:	kartuše 310 ml, salám 600 ml																								
Příprava podkladu	Podklad musí být suchý, čistý, zbaven prachu, špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících látek. Čistota podkladu je důležitá pro přilnavost. Porézní materiály je vhodné před použitím opatřit penetrací SIGA PRO SAD 2802. Neporézní materiály musí být čisté, odmaštěné, zbavené zbytků původních tmelů a jiných nečistot.																								
Upozornění	Není vhodný pro těsnění spár interiéru a objektů, kde tmel přichází do styku s pitnou vodou. Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. Chraňte před mrazem!																								
Bezpečnost	Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.																								